



# tesa® Professional 53988 tesaflex Electrical Insulating Tape



## Produkt Information

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

• Bärare material	Mjuk PVC	• Total tjocklek	150 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

### Egenskaper

• Brottöjning	240 %	• Hand tearability	god
• Brottstyrka	25 N/cm	• Mjukgörarbeständig	god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Nötningsbeständighet	god
• Dielectric breakdown voltage	7000 V	• Tack	mycket god
• Enkel att ta bort	Nej	• Temperaturbeständighet	90 °C
• Fuktbeständighet	god	• kortvarig varaktighet	
		• Water resistance	medelgod

### Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	2.5 N/cm
------------------------	----------

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=53988>