

54 mm PC-ansluten pekskärmsmärkmaskin för industriella miljöer

- Verklighetstrogen förhandsvisning och en färgskärm som visar exakt hur etiketterna kommer att se ut när de sätts på kablar, rör, paneler och andra platser
- Inbyggda etiketteringsprogram gör det lätt att komma igång från startskärmen
- Pekskrämen gör att det går lättare och snabbare att skapa etiketter
- Förprogrammerade etikettmallar skapar etiketter tre gånger så fort* och sparar tid tack vare perfekt formatering
- Du kan skriva ut hållbara etiketter i bredder om 6 till 54 mm, däribland tejp i valfri längd, laminerade sladd-/kabelindningar, krympslangar och förformaterade etiketter
- Det maximerade utskriftsområdet ger mindre etikettspill
- Fasta layouter för nästan 100 anslutningspanelsmodeller gör att du slipper gissa vilken storlek och vilket teckenavstånd som ska användas
- Enkel överföring av etiketter från och till programvaran DYMO ID och den PC-anslutna** XTL™ 500 för redigering och utskrift på arbetsplatsen
- Automatisk kniv för större etiketteringsarbeten
- Med stötdämpare av gummi och avtorkbar knappsats fungerar den i svåra arbetsmiljöer
- Anpassningsbara skrivarinställningar gör att du slipper onödiga menyer och steg
- En etikettindikator på skärmen upptäcker och visar den laddade etiketten automatiskt



*Jämfört med att skapa etiketter på en XTL-märkmaskin utan mallar

**Fungerar med Windows® 7 och senare

XTL 500 - väsksets innehåller:

- Märkmaskinen DYMO XTL 500
- Kasset med etiketter i fllerfunktionsvinyl, svart på vit, 54 mm x 7 mm
- Laminerad sladd/kabelindning, svart på vit, 38 mm x 39 mm
- Bärväska
- Laddare
- USB-kabel
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri
- Snabbstartshandledning
- Kort för programvarunedladdning



Specifikationer

Enhetsmått (H x B x L)	121,92 x 160,02 x 269,24 mm
Vikt (exklusive batteri)	1,99 kg
PC-kompatibel	Ja, via USB
Godtar etikettstorlekar	6, 9, 12, 19, 24, 38, 51 mm
Tejpplattform	XTL
Upplösning	300 dpi
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftshastighet (medel)	28 mm/sek
Streckkoder	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code
Knivtyp	Automatisk, utbytbar
Nätsladd	Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri eller laddare
Minne	40 MB
Kompatibilitet	Windows® 7 och senare
Adapter	Ja
Garanti	3 + 1 års begränsad garanti
Nätverk	Nej
Ursprungsland	Kina

Artikelnummer	Beskrivning	Antal etiketter per förp.	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	ANTAL	EAN
1873492	DYMO XTL 500 märkmaskinskit QWERTY NEU	Förp.	408	144	365	5,05	1	3501178733068
		Innerförpackning	440	320	400	9,19	1	-
		Transportkartong	440	320	400	11,01	2	13501178733065
		Pall	1200	800	950	157,08	12	-

XTL 500 | Kompatibla etiketter

Flerfunktionsvinyl

- Motståndskraft mot fukt, kemikalier och UV-strålning gör vinyl idealiskt för inomhus-/utomhusbruk
- Stort antal färger som överensstämmer med OSHA-, ANSI- och ISO-färgstandarder för arbetsplatskommunikation och säkerhet
- UL 969 certifierad
- RoHS-kompatibel
- Temperatur: -40 °C till 60 °C

Flexibel kabellindning

- För märkning av sladdar, kablar och runda ytor – flexibel nylon har utformats för att anpassa sig och fästa ordentligt
- Slitstarkt material som står emot skador när det dras igenom trånga utrymmen eller rör
- UL 969 certifierad
- RoHS-kompatibel
- Temperatur: -40 °C till 60 °C

Förformaterade säkerhetsetiketter

- Speciella etiketter med färgade rubriker inklusive etiketter som förtryckts med rubrikerna FARA och OBS! för utskrift efter behov av små säkerhetsskyltar
- UL 969 certifierad
- RoHS-kompatibel
- Temperatur: -40 °C till 60 °C

Laminerade sladd-/kabelbindningar

- Förformaterade sladd-/kabelbindningar med laminerat hölje som skyddar trycket mot olja, kemikalier, fukt, slitage och blekning
- Finns också i arketikettformat för installationer av höga volymer
- UL 969 certifierad
- Temperatur: -40 °C till 60 °C

Permanent plan yta

- För märkning av paneler, plintar, planskivor, hyllor, lådor, balkar och annat
- För märkning av plana ytor – en blank yta ger ett professionellt utseende
- UL 969 certifierad
- Temperatur: -40 °C till 60 °C
- RoHS-kompatibel

Krympslangar (valfri längd och förformaterade)

- Krympslangar ger isolering när de krympts ned, och med krympfaktorn 3:1 passar de på sladdar och kablar
- Överensstämmer med MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (klass 1 och 3)
- UL 224 certifierad
- RoHS-kompatibel
- Temperatur: Max 125 °C

Förformaterade etiketter

- Idealiska för etikettering på plana ytor, däribland streckkoder, planskivor, hyllor, lådor, balkar och annat
- Förformaterade etiketter underlättar utskrift av etikettuppsättningar och förbättrar produktiviteten
- UL 969 certifierad
- Temperatur: -40 °C till 60 °C

XTL 500 Kompatibla etiketter

Bredd	Längd	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Flerfunktionsvinyll

12 mm	7 m	1868741	1868746	1868751	1868756	1868761	1868766	1868771	1868776	1868781	1868786	1868791	1868796	1868801
19 mm	7 m	1868742	1868747	1868752	1868757	1868762	1868767	1868772	1868777	1868782	1868787	1868792	1868797	1868802
24 mm	7 m	1868743	1868748	1868753	1868758	1868763	1868768	1868773	1868778	1868783	1868788	1868793	1868798	1868803
38 mm	7 m	1868744	1868749	1868754	1868759	1868764	1868769	1868774	1868779	1868784	1868789	1868794	1868799	1868804
54 mm	7 m	1868745	1868750	1868755	1868760	1868765	1868770	1868775	1868780	1868785	1868790	1868795	1868800	1868805

Permanent polyester

6 mm	9,1 m	1868738	-	1868735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	9,1 m	1868739	-	1868736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	9,1 m	1868740	-	1868737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flexibel kabellindning

12 mm	5,5 m	-	-	1868806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 mm	5,5 m	-	-	1868807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	5,5 m	-	-	1868808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Krympslangar (valfri längd)

6 mm	2,7 m	-	-	1868809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	2,7 m	-	-	1868810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 mm	2,7 m	-	-	1868811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 mm	1,8 m	-	-	1868812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XTL 500 Kompatibla förformaterade etiketter

Artikelnummer	Etikettbredd	Etikettlängd	Etiketter/kassett	Färg
---------------	--------------	--------------	-------------------	------





Förformaterade etiketter

1868665	12 mm	12 mm	250	A
1868666	12 mm	25 mm	250	A
1868667	12 mm	38 mm	185	A
1868668	25 mm	25 mm	250	A
1868669	9 mm	25 mm	250	A
1868670	12 mm	19 mm	250	A
1868701	19 mm	25 mm	250	A
1868702	25 mm	51 mm	100	A
1868703	51 mm	76 mm	100	A

Laminerade sladd-/kabellindningar

1868704	21 mm	21 mm	250	A
1868705	21 mm	39 mm	150	A
1868706	21 mm	102 mm	75	A
1868707	38 mm	21 mm	250	A
1868708	38 mm	39 mm	150	A
1868709	38 mm	102 mm	75	A
1868710	51 mm	21 mm	250	A
1868711	51 mm	39 mm	100	A
1868712	51 mm	102 mm	70	A

XTL 500 Kompatibla förformaterade etiketter

Artikelnummer	Etikettbredd	Etikettlängd	Etiketter/kassett	Färg
Förformaterad krympslang				
1868717	6 mm	34 mm	81	A
1868718	12 mm	34 mm	65	A
1868719	24 mm	34 mm	60	A
1868720	54 mm	34 mm	25	A
1868731	6 mm	47 mm	81	A
1868732	12 mm	47 mm	65	A
1868733	24 mm	47 mm	60	A
1868734	54 mm	47 mm	25	A
Förformaterade säkerhetsetiketter (med färgade rubriker)				
1868713	51 mm	102 mm	70	 A
1868714	51 mm	102 mm	70	 A
1868715	51 mm	102 mm	70	 A
1868716	51 mm	102 mm	70	 A