

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell WAE9HR-B



Housegard vattensläckare med tillsats innehåller ett vätmiddel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen.

FUNKTION

Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vattensläckare med tillsats innehåller inte PFAS, fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen.

ANVÄNDNINGOMRÅDEN

Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Effektivitetsklass | 55A | Artikel | 600298 |
| Brandklass | A | EAN | 7320896002982 |
| Temperaturområde | 0 °C / +60 °C | Certifiering | EN3, CE, Wheelmark |
| Storlek släckare | 9l | Modell | WAE9HR-B |
| Tömningstid | 47 sek | | |
| Arbetsstryck | 12 BAR | | |
| Cylindermaterial | Steel | | |
| Drivgas | Nitrogen | | |
| Bruttovikt (kg) | 14.1 | | |
| Höjd (mm) | 575 | | |
| Bredd (mm) | 185 | | |

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic