

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell PE2HR-A



Bruksområde

Er nya Housegard brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: Industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande. Pulverbrandsläckare är förstahandsvalet för bostäder.

Släckmedlets funktion

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återupptår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett speciåskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år.

För näringsverksamhet gäller SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	13A 89B C	Artikel	600178
Brandklass	ABC	EAN	
Temperaturområde	-30 °C / +60 °C	Certifiering	CE
Storlek släckare	2kg	Modell	PE2HR-A
Tömningstid	10 s		
Arbetsstryck	15 Bar		
Cylindermaterial	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovikt (kg)	4		
Höjd (mm)	367		
Bredd (mm)	110		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic